

Karta Charakterystyki

Rękawice robocze GRIPSTORM



Informacje ogólne:

- **Model:** GripStorm
- **Typ:** Rękawice robocze powlekane
- **Kategoria:** II (zgodność z EN ISO 21420:2020 + A1:2024, EN 388:2016 + A1:2018)

Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi (otarcia, przecięcia, rozdarcia, przekłucia). Stosowane w pracach montażowych, budownictwie, przemyśle transportowym i ogólnych pracach technicznych.

Cechy produktu:

- **Materiał wewnętrzny (podkład):** 13G Poliester
- **Powłoka (strona chwytna):** Lateks z wykończeniem typu „crinkle”
- **Kolor:** Czarno-żółty
- **Grubość powłoki:** ok. 1 mm
- **Właściwości mechaniczne (EN 388:2016 + A1:2018):**
 - Odporność na ścieranie: 2
 - Odporność na przecięcie (circular blade): 1
 - Odporność na rozdzielanie: 4
 - Odporność na przekłucie: 1
 - Odporność na przecięcie wg ISO 13997: X (nie badano)
- **Elastyczne ściągacze nadgarstka:** Tak
- **Rękawice nie są przeznaczone do prania**
- **Zawierają naturalny lateks – mogą wywoływać reakcje alergiczne**

Normy i certyfikaty:

- EN ISO 21420:2020 + A1:2024 – wymagania ogólne
- EN 388:2016 + A1:2018 – ochrona mechaniczna: 2 1 4 1 X
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425
- Certyfikat UE typu: Nr 0075/6010/162/05/25/1036



Wyłączny dystrybutor marek

